



Werkstoffe	PN	DN	Typ 1	Typ 2
Gehäuse	10-25	250-300	Stahl	Stahl
Kugel	10-25	250-300	Sphäroguss, hartverchromt	Sphäroguss, hartverchromt
Dichtungen	10-25	250-300	NBR	PTFE

**Bitte Baureihen-Bez. und Typ angeben:
FKK V XXX.XXX / Typ (1 o. 2)**

Flansch- anschlussmaße DIN 2501 Blatt 1	DN	PN	L	D	g	K	b	z	d	H1	øA	Gew.	Baureihen- Bezeichnung
	mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
PN 10 Glatte Dichtleiste*	250	10	650	395	320	350	26	12	22	385	60	230	FKK V 010.250
	300	10	750	445	370	400	26	12	22	427	60	420	FKK V 010.300
PN 16 Glatte Dichtleiste*	250	16	650	405	320	355	26	12	26	385	60	240	FKK V 016.250
	300	16	750	460	378	410	28	12	26	427	60	430	FKK V 016.300
PN 25 Glatte Dichtleiste*	250	25	650	425	335	370	32	12	30	385	60	255	FKK V 025.250
	300	25	750	485	395	430	34	16	30	427	60	445	FKK V 025.300



- Mit DIN-DVGW-Anerkennung für Gas.
- Lieferumfang ohne Schaltgriff; auf Wunsch mit Schneckengetriebe, pneumatischem- oder elektrischem Antrieb lieferbar.
- Bei Kugelhähnen mit Dichtungen aus PTFE werden im Normalfall O-Ringe aus FPM eingebaut.
- Sonderausführungen auf Anfrage.

Auch lieferbar mit TÜV-Bauteil-Kennzeichen

* Weitere Formen der Flansch-Dichtflächen auf Anfrage.