



Werkstoffe	PN	DN	Typ 1	Typ 2
Gehäuse	10-40	250-400	Stahl	Stahl
Kugel	10-40	250-400	Sphäroguss, hartverchromt	Sphäroguss, hartverchromt
Dichtungen	10-40	250-400	PTFE	PTFE
O-Ringe	10-40	250-400	NBR	FPM

**Bitte Baureihen-Bez. und Typ angeben:
FSK V XXX.XXX / Typ (1 o. 2)**



- Auch als Fernwärmeausführung erhältlich. Bitte beachten Sie hierzu unseren Fernwärme katalog.
- Mit DIN-DVGW-Anerkennung für Gas.
- Lieferumfang: ohne Schaltgriff; auf Wunsch mit Schneckengetriebe, pneumatischem oder elektrischem Antrieb lieferbar.
- Sonderausführungen auf Anfrage.

Auch lieferbar mit TÜV-Bauteil-Kennzeichen

Flansch- anschlussmaße DIN 2501 Blatt 1	DN	PN	L	D	g	K	b	z	d	H1	ØA	Gew.	Baureihen- Bezeichnung
	mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
PN 10 Glatte Dichtleiste*	250	10	650	395	320	350	26	12	22	385	60	187	FSK V 010.250
	300	10	750	445	370	400	26	12	22	427	60	342	FSK V 010.300
	400	10	950	565	482	515	26	16	26	515	80	735	FSK V 010.400
PN 16 Glatte Dichtleiste*	250	16	650	405	320	355	26	12	26	385	60	189	FSK V 016.250
	300	16	750	460	378	410	28	12	26	427	60	351	FSK V 016.300
	400	16	950	580	490	525	32	16	30	515	80	756	FSK V 016.400
PN 25 Glatte Dichtleiste*	250	25	650	425	335	370	32	12	30	385	60	206	FSK V 025.250
	300	25	750	485	395	430	34	16	30	427	60	370	FSK V 025.300
	400	25	950	620	505	550	40	16	36	515	80	800	FSK V 025.400
PN 40 Glatte Dichtleiste*	250	40	650	450	345	385	38	12	33	385	60	227	FSK V 040.250
	300	40	750	515	410	450	42	16	33	427	60	407	FSK V 040.300
	400	40	950	660	535	585	50	16	39	515	80	870	FSK V 040.400

* Weitere Formen der Flansch-Dichtflächen auf Anfrage.